

化学品安全技术说明书

产品名称:丙烯酰胺

按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制

修订日期: 2024年7月15日

最初编制日期: 2019年7月15日

版本: 1.0

第1部分 化学品及企业标识

化学品中文名: 丙烯酰胺

化学品英文名: Acrylamide

产品货号: A60007

企业名称: 天津普西唐生物医药科技有限公司

北京普西唐生物科技有限公司

企业地址: 天津市北辰区青光镇优谷新科园145号楼

邮编: 100194

联系电话/传真: +86-010-60605840

电子邮件地址: psaitong@jm-bio.com

国家化学事故应急咨询电话: +86-0532-83889090

产品推荐及限制用途: 仅限于科研或实验室使用, 严禁用于人体。

第2部分 危险性概述

紧急情况概述:

吞咽会中毒。皮肤接触有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。可能导致遗传性缺陷。可能致癌。

GHS危险性类别:

急性经口毒性 类别 3

急性经皮肤毒性 类别 4

皮肤腐蚀 / 刺激 类别 2

严重眼损伤 / 眼刺激 类别 2

皮肤致敏物 类别 1

急性吸入毒性 类别 4

生殖细胞致突变性 类别 1B

致癌性 类别 1B

特异性靶器官毒性 反复接触 类别 1

标签要素:



象形图:

警示词: 危险

危险性说明:

H301 吞咽会中毒

H312 皮肤接触有害

H315 造成皮肤刺激

H319 造成严重眼刺激
H317 可能导致皮肤过敏反应
H332 吸入有害
H340 可能导致遗传性缺陷
H350 可能致癌

防范说明：

● 预防措施：

- P264 作业后彻底清洗。
- P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
- P271 只能在室外或通风良好处使用。
- P201 使用前取得专用说明。
- P202 在阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

● 事故响应：

- P301+P310 如误吞咽： 立即呼叫解毒中心/医生
- P321 具体治疗 (见本标签上的.....)。
- P330 漱口。
- P302+P352 如皮肤沾染： 用水充分清洗。
- P312 如感觉不适， 呼叫解毒中心/医生
- P362+P364 脱掉沾染的衣服， 清洗后方可 重新使用
- P332+P313 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
- P305+P351+P338 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出， 取出 隐形眼镜。继续冲 洗。
- P337+P313 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
- P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹： 求医/就诊。
- P304+P340 如误吸入： 将人转移到空气新鲜处， 保持 呼吸舒适体位。
- P308+P313 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。
- P314 如感觉不适， 须求医/就诊。

● 安全储存：

- P405 存放处须加锁。

● 废弃处置：

- P501 按当地法规处置内装物/容器。

物理和化学危险： 无资料

健康危害： 吞咽会中毒。皮肤接触有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。可能导致遗传性 缺陷。可能致癌。

环境危害： 无资料

第3部分 成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围(质量分 数, %)	CAS No.
Acrylamide	100%	79-06-1

第4部分 急救措施

急救：

吸 入： 脱离接触。如有呼吸困难者， 给输氧。如呼吸心跳停止， 立即行心肺复苏术。就医
皮 肤 接 触： 立即脱去污染的衣着， 用大量流动清水彻底冲洗。就医

眼睛接触: 立即分开眼睑, 用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医

食入: 漱口, 尽量饮水, 催吐。就医

对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。

对医生的特别提示: 无资料

第5部分 消防措施

灭火剂:

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火, 直流水可能导致可燃性液体的飞溅, 使火势扩散。

特别危险性:

遇明火、高热可燃。其粉体与空气形成爆炸性混合物。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。在火场高温下, 可发生聚合反应, 放出大量热量而引起容器或储罐破裂和爆炸事故

灭火注意事项及防护措施:

消防人员须佩戴空气呼吸器, 穿全身消防服, 在上风向灭火。灭火剂: 雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土

第6部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

隔离泄漏污染区, 限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩, 穿防毒服, 戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物, 减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物, 置于干净、干燥、盖子较松的容器中, 将容器移离泄漏区

环境保护措施: 收容泄漏物, 避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

小量泄漏: 尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收, 并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖, 抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内, 回收或运至废物处理场所处置。

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项:

禁止明火。防止粉尘沉积。密闭系统。防止粉尘爆炸型电气设备和照明。

操作人员应经过专门培训, 严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触, 避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第8部分。

远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需灌装, 应控制流速, 且有接地装置, 防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触 (禁配物参见第10部分)。

搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手, 禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项:

与氧化剂分开存放。阴凉场所。保存在阴暗处。严格密封。

第8部分 接触控制/个体防护

职业接触限值:

中国: PC-TWA: 0.3mg/m³[皮][G2A] 美国 (ACGIH): TLV-TWA: 0.03mg/m³[皮]

生物限制:

无资料

监测方法:

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制:

防止粉尘扩散！避免一切接触！

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作，防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备:

呼吸系统防护：局部排气通风或呼吸防护。

手防护：防护手套，防护服。

眼睛防护：面罩或眼睛防护结合呼吸防护。

皮肤和身体防护：穿防毒物渗透工作服。

第9部分 理化特性

外观与性状：白色或淡黄色结晶,无气味

气味：无气味

pH值：无资料

熔点/凝固点（°C）：84.5°C，沸点87°C(0.26kPa)，相对密度（水=1）1.122(30°C/4°C)，蒸气压0.21kPa(84.5°C)，临界温度438°C

沸点、初沸点和沸程（°C）：87°C(0.26kPa)，相对密度（水=1）1.122(30°C/4°C)，蒸气压0.21kPa(84.5°C)，临界温度438°C

自燃温度（°C）：424°C

闪点（°C）：138°C(闭杯)，引燃温度424°C

分解温度（°C）：无资料

爆炸极限 [% (体积分数)]：无资料

蒸发速率 [乙酸（正）丁酯以1计]：无资料

饱和蒸气压 (kPa)：0.21kPa(84.5°C)，临界温度438°C

易燃性（固体、气体）：无资料

相对密度(水以1计): 1.122(30°C/4°C)，蒸气压0.21kPa(84.5°C)

蒸气密度（空气以1计）：2.45

临界温度438°C

气味阈值 (mg/m³)：无资料

n-辛醇/水分配系数 (lg P)：-0.67

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮，微溶于氯仿、苯

黏度：无资料

第10部分 稳定性和反应性

稳定性：正常环境温度下储存和使用，本品稳定。

危险反应：与重氮化合物反应放出有毒的氧化氮烟气。与强还原剂反应放出易燃气体。与五氧化二磷等酸酐反应生成丙烯腈

避免接触的条件：静电放电、热、潮湿等。

禁配物：强氧化剂、酸类、碱类

危险的分解产物：无资料。

第11部分 毒理学信息

急性毒性：

经口:无资料

吸入:无资料

经皮: LD50 - rabbit (male/female) - 1 141 mg/kg bw.

皮肤刺激或腐蚀:

无资料。

眼睛刺激或腐蚀:

无资料。

呼吸或皮肤过敏:

无资料。

生殖细胞突变性:

无资料。

致癌性:

无资料。

生殖毒性:

无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触:

该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道，该物质可能对中枢神经系统有影响。

特异性靶器官系统毒性——反复接触:

该物质可能对神经系统有影响，导致末梢神经损害。该物质很可能是人类致癌物。可能引起人类可继承的遗传损伤。

吸入危害:

20°C时蒸发可忽略不计，但可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。

第12部分 生态学信息

生态毒性:

鱼类急性毒性试验: LC50 - *Oncorhynchus mykiss* (previous name: *Salmo gairdneri*) - 180 ppm - 96 h.

溞类急性活动抑制试验: EC50 - *Daphnia magna* - 98 mg/L - 48 h.

藻类生长抑制试验: IC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* (previous names: *Raphidocelis subcapitata*, *Selenastrum capricornutum*) - 67.7 mg/L - 72 h.

对微生物的毒性: 无资料

持久性和降解性:

无资料。

生物富集或生物积累性:

无资料。

土壤中的迁移性:

无资料。

第13部分 废弃处置

废弃化学品:

尽可能回收利用。

如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。

污染包装物:

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项:

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分。

第14部分 运输信息

联合国编号危险货物编号(UN号): UN2074 (仅供参考, 请核实)

联合国运输名称: 丙烯酰胺, 固态 (仅供参考, 请核实)

联合国危险性分类: 6.1 (仅供参考, 请核实)

包装类别: III (仅供参考, 请核实)

包装方法: 按照生产商推荐的方法进行包装, 例如: 开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶 (罐) 外普通木箱等。

海洋污染物(是/否): 否

运输注意事项:

特殊材料。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作相应规定：

组分 Acrylamide CAS: 79-06-1

中华人民共和国职业病防止法：

职业病危害因素分类目录(2015)：未列入

危险化学品安全管理条例：

危险品化学品目录（2015）：列入

易制爆危险化学品名录（2017）：未列入

重点监管的危险化学品名录：

首批和第二批重点监管的危险化学品名录：未列入

危险化学品环境管理办法（试行）：

重点环境管理危险化学品目录：未列入

麻醉药品和精神药品管理条例：

麻醉药品品种目录：未列入

精神药品品种目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录(2013)：列入

第16部分 其他信息

编写和修订信息：

本版为第1.0版，按照GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000系列分类标准编制。

参考文献：

【1】国际化学品安全规划署：国际化学品安全卡（ICSC），网址：<http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>。

【2】国际癌症研究机构，网址：<http://www.iarc.fr/>。

【3】OECD 全球化学品信息平台，网址：http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en。

【4】美国 CAMEO 化学物质数据库，网址：<http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>。

【5】美国医学图书馆:化学品标识数据库，网址：<http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>。

【6】美国环境保护署：综合危险性信息系统，网址：<http://cfpub.epa.gov/iris/>。

【7】美国交通部：应急响应指南，网址：<http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>。

【8】德国GESTIS-有害物质数据库，网址：<http://gestis-en.itrust.de/>。

缩略语和首字母缩写：

MAC:最高容许浓度(maximum allowable concentration)，指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA:时间加权平均容许浓度(permissible concentration-time weighted average)，指以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL:短时间接触容许浓度(permissible concentration-short term exposure limit)，指在遵守PC-TWA前提下允许短时间(15 min)接触的浓度。

其他信息：

根据接触程度，需定期进行医疗检查。不要将工作服带回家中。

免责声明：

本SDS的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其它物质的混合物等情况不适用。本SDS只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本SDS的使用者，须对该SDS的适用性作出独立判断。由于使用本SDS所导致的伤害，本SDS的编写者将不负任何责任。